



BANCOS / BANCS / BENCHES / BANCOS

BANCO NEOBARCINO MADERA TÉCNICA / BANC NEOBARCINO BOIS TECHNIQUE / NEOBARCINO TECHNICAL WOOD BENCH / BANCO NEOBARCINO MADEIRA TÉCNICA

UM304MTP



Sin mantenimiento
Sans entretien
No maintenance
required
Sem manutenção



Fácil instalación
Facile à installer
Easy installation
Fácil instalação



Resistente y duradero
Robuste et durable
Resistant and lasting
Resistente e durável



Baja absorción de
humedad
Faible absorber
d'humidité
Damp low absorption
Baixa absorção de
umidade



Reciclado, reciclable
Recyclé et recyclable
Recycling recyclable
Reciclado, reciclável




Antideslizante
Antidérapant
Non-skid
Antiderrapagem



No se astilla
Impossible à fendre
It does not splinter
À prova de
estilhaçamento



Anti insecticida
fongicide, Insectifuge
Anti-insecticide
treatment
Anti inseticida



No se pudre ni se reseca
imputrescible,
It does not rot or dry up
Sem podridão



Alta resistencia
Haute résistance
High resistance
Alta resistência



Alta resistencia a las
intemperancias
Résistant aux intempéries
Highly resistant to hard
weather conditions
Alta resistência a
inclemente




VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIAÇÕES




UM304SMTP

MADERA TÉCNICA
BOIS TECHNIQUE
TECHNICAL WOOD
MADEIRA DE ENGENHARIA



Ref.	A	B	H	H1
UM304MTP	1800 mm	710 mm	800 mm	425 mm
UM304SMTP	700 mm	710 mm	800 mm	425 mm



CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tabloncillos de sección 110 x 35 mm de madera técnica (65% madera reciclada, 35% de polímeros reciclados). Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con certificado FSC o en madera técnica.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Six lattes de bois technique (65% bois recyclé, 35% polymères recyclés) de section 110 x 35 mm. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC ou en bois d'ingénierie.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey marteled polyester powder coated finish. Six technical wood boards of 110 x 35 mm (65% recycled wood, 35% of recycled polymers) measuring 110 x 35 mm. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified or technical wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó cor cinza martelado. Seis tábuas, com as dimensões 110 x 35 mm, de madeira técnica (65% madeira reciclada, 35% de polímeros reciclados). Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC.